

Polvos Químicos Secos Demsa ABC

Hoja Técnica

Demsa Premium ABC 55

1. Características generales:

Demsa Premium ABC 55 es un eficiente polvo químico seco. Basado en el fosfato monoamónico, un agente extintor conocido y eficaz. El ingrediente activo se mezcla con aditivos siliconados para mejorar su fluidez haciéndolo resistente a las condiciones climáticas extremas. Demsa Premium ABC 55 es compatible con el uso de espumas sintéticas.

2. Aplicaciones

Demsa Premium ABC 55 es un polvo extintor multipropósito que se utiliza en:

Fuegos Clase A: Los incendios originados por combustibles sólidos tales como madera, papel, tela, plástico, etc.

Fuegos Clase B (std. EEUU) - Clase B/C (std. CEE): Fuegos originados por combustibles líquidos, inflamables y gases.

Fuegos Clase C (std. EEUU) - Clase E (std. CEE): Los incendios que involucran equipos conectados a la red eléctrica.

Demsa Premium ABC 55 no es apropiado para la extinción de incendios de metales. Puede ser utilizado en extintores manuales portátiles y de ruedas, vehículos y en sistemas fijos. Es aconsejable el uso de nitrógeno como propulsor. También se puede usar aire comprimido o dióxido de carbono.

3. Toxicidad

Demsa Premium ABC 55 no contiene ingredientes nocivos. En condiciones normales de uso, no impacta sobre el medio ambiente y resulta no tóxico para los seres humanos y animales. Consulte nuestra Hoja de Seguridad para más especificaciones y regulaciones.

4. Apariencia

Demsa Premium ABC 55 es un polvo fino amarillo que fluye fácilmente. Otros colores están disponibles según requerimiento.

5. Envases

Las presentaciones de Demsa Premium ABC 55 son: Bolsa doble de polietileno de 25 kg y Big bag de 1000 kg. Los envases antes mencionados se despachan en tarimas no retornables y protegidos con film de polietileno.

6. Almacenamiento

Demsa Premium ABC 55 se puede almacenar, sin problemas de perder su eficiencia por un período de diez años, en su envase original. Se recomienda almacenar a temperaturas entre los 4°C a 49°C/39,2°F a 120°F (temperatura ideal de almacenamiento es de 20° C ± 5°C/59°F a 77°F), lugares secos (65% ± 5% de humedad relativa), evitar cambios bruscos de las condiciones meteorológicas, no apilar los pallets, manejar los paquetes con mucho cuidado y mantener el producto en su envase original, sellado hasta su uso.

7. Propiedades físicas y químicas

ESPECIFICACIONES	VALORES
Granulometría, % acumulado en tamices:	
#140 (106µm)	8.76-16.76
#200 (75µm)	8.26-16.26
#270 (53µm)	5.95-17.95
Fondo	55.04-71.04
Repelencia al agua	≥ 98
Humedad	0.25 máximo
Concentración de fosfato monoamónico %	55.9 - 64.3 %

8. Garantía de calidad y aprobaciones

Demsa Premium ABC 55 Certificado bajo ANSI /UL 711 como componente reconocido para la carga de extintores. Certificado bajo Sello IRAM según Norma IRAM 3569/2009. Cumple con normas y ensayos requeridos por normas EN 615 (CEE). Los procesos de fabricación se encuentran certificados bajo Norma ISO 9001/2015.

La información brindada en esta hoja de producto es a los efectos informativos. No constituye una garantía. La fabricación de este producto se ha realizado bajo estrictos controles. Empleados y manipulados en forma correcta no presentan peligro alguno. Industrias Químicas Dem S.A. no puede ejercer el control sobre el uso de este producto, por lo cual no puede asumir responsabilidad alguna sobre consecuencia y daños derivados de su mal uso.

Fecha de Revisión: 30 de enero, 2023 Rev 03.